

V. T. A.

GECITECH
RACCORDS & FLEXIBLES

ブチルゴムホース“V.T.A.”

接液部材質：ブチルゴム
補強材：メタルブレード
外装表面：ブチルゴム(グレー)
使用圧力：3MPa(約30kgf/cm²)/90℃,0.8MPa(約8kgf/cm²)/170℃
使用温度範囲：-40℃～170℃

特徴

- ・製薬・化粧品・化成品などの蒸気ラインに最適です。
- ・FDA 21CFR177.1550に適合しています。
- ・最長60mまで製作可能です。

継手仕様：材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部：圧着継手式

標準継手ヘルール(10A～1S)の他、あらゆる規格で製作可能です。

(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)

90°エルボ、異径レデュサー継手などもございます。

用途

製薬・化粧品・化成品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。



V.T.A. (ブチルゴムホース、使用温度範囲：-40℃～170℃)


標準 口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	90℃における 使用圧力 (MPa)	170℃における 使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	減圧 (bar)	重量 (Kg./m)
10A	13	13	27	3.0	0.8	8.0	60	0,8	0.66
15A	16	16	30	3.0	0.8	8.0	100	0,8	0.75
	19	19	33	3.0	0.8	8.0	130	0.8	0.85
1S	25	25	39.5	3.0	0.8	8.0	160	0.8	1.15

V.T.A.にはNRS圧着継手が装着できます。

NRS継手はGECI社の圧着継手の名称です。

NRSはノン・リテンション・システムの略称で、

液溜まりのない構造になっています。



GECI(ジェシ)社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及び継手を製造・販売する専門メーカーです。

輸入元 ジェシテック・アジア株式会社

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1

TEL:03-3263-7317 FAX:03-3263-7318

URL:<https://www.gecitech.com> E-mail:info@gecitech.co.jp

代理店